

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: V'R1

Новая высокоскоростная термоусадочная машина VM Pack с технологией серводвигателей обеспечивает скорость до 150 упаковок в минуту, достигая максимальной производительности в отрасли. Роторный запаивающий механизм с сервоприводом синхронизируется с потоком продукции, обеспечивая непрерывное и стабильное запаивание и устанавливая новый стандарт в термоусадочной упаковке.

Цветная сенсорная панель управления обеспечивает удобство работы и быстрые настройки. Прочная механическая конструкция и инновационная технология запаивающей планки гарантируют требуемое качество и скорость упаковки на промышленных линиях. Для получения детальной технической информации, подбора подходящей модели или коммерческого предложения, пожалуйста свяжитесь с нами.



Технические характеристики	Описание
Роторная запаивающая планка	Высокоскоростной механизм обеспечивает стабильную и аккуратную упаковку.
Серводвигатель с термоножом	Высокоточная и быстрая операция резки и запайки

Цветная сенсорная панель	Удобный интерфейс, быстрые и простые настройки
Режимы работы	Сенсорный, по размеру продукта и маркировка (опционально); обеспечивают адаптацию к различным производственным сценариям.
Автоматическое определение длины продукта	Гарантирует корректную упаковку независимо от размера
Автоматическая регулировка ширины и высоты	Подстройка параметров под размеры продукции
Регулировка переднего и заднего зазора упаковки	Настраивается в миллиметрах.
Система рецептов	Сохранение и вызов параметров для различных продуктов
Счётчик продукции	Отображает количество упакованных изделий
Автоматическая намотка обрезков плёнки	Система автоматически собирает отходы термоусадочной плёнки, образующиеся в процессе упаковки. Скорость регулируется через привод.
Автоматическая размотка плёнки	Обеспечивает автоматическую подачу термоусадочной плёнки с рулона в процессе работы. Скорость регулируется через привод.
Материал машины	Корпус изготовлен из стальной конструкции и покрыт электростатическим порошковым напылением.
Гарантия	1 год + 5 лет гарантия на запасные части
Соответствие директивам СЕ	Полный комплект механических и электрических систем безопасности
Макс. размеры продукта	(Ш) 410 мм x (Д) неограниченно x (В) 200 мм
Макс. производительность	150 упаковок/мин
Используемые пленки	7–19 мкм (поф), 35–50 мкм (пэ)
Макс. размер пленки	650 мм
Давление воздуха	6 Бар
Электропитание	380 В, 50/60 Гц