

Fardeleuse automatique en ligne

Modèle V'PE-M3

La fardeleuse automatique en ligne VM Pack offre un emballage à grande vitesse utilisant un film rétractable en polyéthylène. Équipée d'un mécanisme de barre de soudure en mouvement continu, entraîné par servomoteur, cette machine se synchronise parfaitement avec le flux des produits, garantissant un fonctionnement ininterrompu dans les environnements de production à haut volume.

Avec l'unité de soudure latérale intégrée en option, les quatre côtés du paquet peuvent être entièrement fermés. Elle constitue une solution efficace, particulièrement adaptée aux entreprises souhaitant protéger leurs produits contre les facteurs externes. Nous proposons des modèles spécialisés convenant à l'emballage de produits de tailles et de formes variées.



Caractéristiques techniques	Description
Barre de soudure en mouvement continu	Garantit un processus d'emballage à grande vitesse grâce à un mouvement continu entraîné par servomoteur.
Contrôle par servomoteur	Effectue la coupe et la soudure avec une précision et une rapidité élevées.
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.

Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 500 mm x Longueur: 500 mm x Hauteur: 300 mm
Cadence maximale	20–25 paquets/min
Film d'emballage	Film rétractable polyéthylène (PE), 35–100 microns
Largeur max. de la bobine	700 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz