

Soudeuse latérale en continu

Modèle V'S2

La fardeleuse à soudure latérale continue VM PACK, équipée d'une barre de soudure latérale commandée par servomoteur, permet un fonctionnement sans limitation de longueur de produit. Ce mécanisme se synchronise parfaitement avec le flux des produits afin d'assurer une continuité opérationnelle ininterrompue. L'écran tactile couleur offre une interface conviviale, permettant des réglages rapides et intuitifs.

Son design innovant améliore l'accessibilité: les opérateurs peuvent atteindre et intervenir sur tous les composants de la machine plus facilement et plus rapidement. Cela permet de réduire considérablement les temps de maintenance et d'entretien, minimisant ainsi les arrêts de production. Sa structure ergonomique optimise également l'espace en atelier, favorisant une utilisation plus efficace des zones de production disponibles.





Caractéristiques techniques	Description
Soudure latérale continue	Le mécanisme à fonctionnement continu et haute vitesse assure un emballage fluide et régulier des produits.
Contrôle par servomoteur	Effectue la coupe et la soudure avec une précision et une rapidité élevées.
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Modes de fonctionnement	Les modes capteur, mesure et repère d'impression (optionnel) s'adaptent à différents scénarios de production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.
Réglage motorisé de la largeur et de la hauteur	Ajustement automatique en fonction des dimensions du produit.
Réglage de l'espacement avant/arrière	Réglable en millimètres.
Système de recettes	Permet d'enregistrer et de rappeler les paramètres des produits selon les besoins.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Enroulement motorisé des déchets de film rétractable	Enroule automatiquement les rebuts de film générés pendant le processus de fardelage. La vitesse est réglable via le variateur de commande.
Déroulement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 410 mm Hauteur: 200 mm Longueur: illimitée

Cadence maximale	35 m/min
Film d'emballage	7–19 µm (POF), 35–50 µm (PE)
Largeur max. de la bobine	650 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz