

Fardelage

Modèle V'PE-OVS

Le fardeuse sous film rétractable est conçu pour être compatible avec les films rétractables en polyéthylène, qu'ils soient transparents ou imprimés. Il permet un emballage fluide et homogène, aussi bien pour les produits avec barquette que sans barquette. Son panneau de commande à écran tactile couleur offre une utilisation intuitive, simplifiant les opérations et améliorant l'efficacité de production. Le système est largement utilisé dans les industries agroalimentaire, des boissons, cosmétique, chimique, médicale, ainsi que dans de nombreux autres secteurs pour diverses applications d'emballage.

Le film rétractable est automatiquement découpé selon les dimensions du produit, acheminé par le dessous, puis enveloppé autour du produit. Conformément au principe de recouvrement, le film est fermé par chevauchement sous le produit. Les produits sont ensuite transférés dans le tunnel de rétraction, où la répartition contrôlée de la chaleur permet au film de se rétracter parfaitement autour du produit pour épouser sa forme. À la sortie du tunnel, un flux d'air froid stabilise l'emballage, garantissant un aspect final professionnel et soigné. .



Caractéristiques techniques	Description
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Découpe automatique du film	Le système à servomoteur assure une découpe et une alimentation du film précises et efficaces.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.

Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 500 mm x Longueur: 500 mm x Hauteur: 300 mm
Cadence maximale	25–40 paquets/min
Film d'emballage	Film rétractable polyéthylène (PE) 35–100 microns
Largeur max. de la bobine	700 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz