

Fardeleuse rotative à mouvement continu

Modèle V'R1

La soudeuse automatique en continu haute cadence VM Pack de nouvelle génération atteint une vitesse allant jusqu'à 150 paquets par minute, offrant ainsi l'un des niveaux de performance les plus élevés du marché. Le mécanisme à barre de soudure rotative commandé par servo moteur assure un flux de produits continu, garantissant une opération fluide et ininterrompue.

L'écran tactile couleur offre une interface conviviale permettant des réglages rapides et simples. Grâce à sa structure mécanique robuste et à sa technologie de soudure innovante, cette machine assure un emballage rapide et de haute qualité dans les lignes de production industrielles.



Caractéristiques techniques	Description
Barre de soudure rotative	Mécanisme à haute vitesse assurant un emballage continu et régulier.
Commande par servomoteur	Permet une découpe et une soudure précises et rapides grâce au système de contrôle servo.
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Modes de fonctionnement	Les modes capteur, mesure et repère d'impression (optionnel) s'adaptent à différents scénarios de production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.

Réglage motorisé de la largeur et de la hauteur	Ajustement automatique en fonction des dimensions du produit.
Réglage de l'espacement avant/arrière	Réglable en millimètres.
Système de recettes	Permet d'enregistrer et de rappeler les paramètres des produits selon les besoins.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Enroulement motorisé des déchets de film rétractable	Enroule automatiquement les rebuts de film générés pendant le processus de fardelage. La vitesse est réglable via le variateur de commande.
Déroulement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 410 mm Hauteur: 200 mm Longueur: illimitée
Cadence maximale	150 paquets/minute
Film d'emballage	7–19 µm (POF), 35–50 µm (PE)
Largeur max. de la bobine	650 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz