

Fardeleuse à mouvement continu

Modèle V'M2

Avec son design innovant, la fardeleuse automatique VM Pack se distingue par sa capacité à assurer un processus d'emballage continu sur les lignes de production à haute cadence. Le mécanisme de barre de soudure en mouvement contrôlé par servomoteur fonctionne de manière parfaitement synchronisée avec le flux des produits, garantissant un fardelage de haute qualité et constant.

Chez VM Pack, nous ne produisons pas seulement des machines standards; nous développons également des solutions sur mesure, adaptées aux spécificités et aux exigences de votre secteur. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre capacité de production et l'amélioration de vos processus grâce à nos solutions de fardelage sous film rétractable.



Caractéristiques techniques	Description
Barre de soudure en mouvement	Mécanisme fonctionnant en continu à grande vitesse, garantissant un emballage régulier des produits.
Commande par servomoteur	Permet une découpe et une soudure précises et rapides grâce au système de contrôle servo.
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Modes de fonctionnement	Les modes capteur, mesure et repère d'impression (optionnel) s'adaptent à différents scénarios de production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.

Réglage motorisé de la largeur et de la hauteur	Ajustement automatique en fonction des dimensions du produit.
Réglage de l'espacement avant/arrière	Réglable en millimètres.
Système de recettes	Permet d'enregistrer et de rappeler les paramètres des produits selon les besoins.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Enroulement motorisé des déchets de film rétractable	Enroule automatiquement les rebuts de film générés pendant le processus de fardelage. La vitesse est réglable via le variateur de commande.
Déroulement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 410 mm Hauteur: 200 mm Longueur: illimitée
Cadence maximale	35 m/min
Film d'emballage	7–19 µm (POF), 35–50 µm (PE)
Largeur max. de la bobine	650 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz