

Fardeleuse automatique avec entrée à 90°

Modèle V'PE-G2

La fardeleuse automatique avec entrée à 90°, permet d'optimiser l'espace dans les zones de production. Fonctionnant avec un système d'alimentation à droite ou à gauche, elle offre un processus d'emballage efficace grâce à un flux de produits régulier. Le système de couloirs intégré à la ligne d'alimentation permet de regrouper les produits selon la quantité souhaitée.

Fardeleuse avec groupage automatique, un module de groupage de produits est intégré au convoyeur d'alimentation. L'unité de groupage automatique regroupe les produits sans intervention de l'opérateur. Le pousseur motorisé assure un emballage fluide et efficace, qu'il s'agisse de produits individuels ou de lots multiples. Ce système est idéal pour le conditionnement de bouteilles en plastique, métal ou verre, de bocaux et de boîtes de conserve.

La fardeleuse avec groupage automatique est disponible en deux configurations: "Fardeleuse automatique avec entrée à 90°", "fardeleuse automatique avec entrée en ligne". Le modèle fardeleuse automatique avec entrée à 90° est particulièrement adapté aux entreprises cherchant à optimiser l'espace dans leur environnement de production.



Caractéristiques techniques	Description
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.

Déroulement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 500 mm x Longueur: 500 mm x Hauteur: 300 mm
Cadence maximale	12 paquets/min
Film d'emballage	Film rétractable polyéthylène (PE) 35–100 microns
Largeur max. de la bobine	700 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz