

## Soudeuse en L automatique

### Modèle V'SL2

La Fardeleuse automatique en L VM Pack constitue la solution idéale pour les entreprises souhaitant automatiser leur processus d'emballage tout en réduisant les coûts opérationnels. La barre de soudure en L automatique accélère et simplifie les opérations de conditionnement.

Très répandue dans divers secteurs, cette machine est particulièrement utilisée pour l'emballage des œufs et est souvent appelée « machine d'emballage des œufs » (fardeleuse pour œufs). Son interface conviviale permet aux opérateurs de gérer le système facilement et efficacement.



| Caractéristiques techniques                          | Description                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barre de soudure en L automatique                    | Barre de soudure durable assurant une coupe et une soudure nettes et fiables du film rétractable.                                           |
| Modes de fonctionnement                              | Les modes capteur, mesure et repère d'impression (optionnel) s'adaptent à différents scénarios de production.                               |
| Détection automatique de la longueur du produit      | Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.                                               |
| Écran tactile couleur                                | Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.                                                   |
| Compteur de produits                                 | Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.                                                                         |
| Enroulement motorisé des déchets de film rétractable | Enroule automatiquement les rebuts de film générés pendant le processus de fardelage. La vitesse est réglable via le variateur de commande. |

|                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Déroulement motorisé du film rétractable</b> | Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande. |
| <b>Matériau de la machine</b>                   | Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.                      |
| <b>Garantie</b>                                 | 1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.                                                                            |
| <b>Conformité aux directives CE</b>             | La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.                                       |
| <b>Dimensions max. du produit</b>               | (Largeur) 410 mm × (Longueur) 550 mm × (Hauteur) 200 mm                                                                                        |
| <b>Cadence maximale</b>                         | 25 paquets/min                                                                                                                                 |
| <b>Film d'emballage</b>                         | 7–19 µm (POF), 35–50 µm (PE)                                                                                                                   |
| <b>Largeur max. de la bobine</b>                | 650 mm                                                                                                                                         |
| <b>Pression d'air</b>                           | 6 Bar                                                                                                                                          |
| <b>Alimentation électrique</b>                  | 380 V – 50/60 Hz                                                                                                                               |