

Fardeleuse automatique

Modèle V'PE-A1

La fardeleuse automatique s'intègre parfaitement aux lignes de production industrielles. Fonctionnant avec un film rétractable en polyéthylène, ce modèle offre un gain d'espace considérable grâce à sa conception ergonomique. Son écran tactile couleur assure une expérience utilisateur intuitive, permettant un réglage rapide et précis des paramètres.

La fardeleuse automatique est conçue pour simplifier et accélérer le changement de film rétractable. Le transport des produits dans le tunnel de rétraction est assuré par des rouleaux en acier revêtus de silicone. Des configurations spécifiques sont disponibles pour l'emballage de produits de tailles et de formes variées.



Caractéristiques techniques	Description
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Détection automatique de la longueur du produit	Détecte automatiquement la longueur du produit pour un emballage fluide et sans interruption.
Déroutement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.

Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.
Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 500 mm x Longueur: 500 mm x Hauteur: 300 mm
Cadence maximale	12 paquets/min
Film d'emballage	Film rétractable polyéthylène (PE) 35–100 microns
Largeur max. de la bobine	700 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz