

Gezer Çene Shrink Ambalaj Makinesi

Model: V'M2

Yenilikçi tasarımı ve servo motion teknolojisiyle öne çıkan VM Pack Gezer Çene Shrink Ambalaj Makinesi, yüksek kapasiteli üretim hatlarında kesintisiz paketleme süreci sunar. Servo motor kontrollü hareketli çene mekanizması, ürün akışıyla senkronize çalışarak ambalajlama işlemini istenilen kalitede gerçekleştirmesini sağlar.

VM Pack olarak, yalnızca standart makineleri üretmekle kalmıyor; sektörünüzün dinamiklerine özel, ihtiyaca yönelik çözümler geliştiriyoruz. Üretim kapasitenizi artıracak ve üretim süreçlerinizi iyileştirecek shrink paketleme çözümleri konusunda daima yanınızdayız. Teknik özellikler, entegrasyon seçenekleri ve özelleştirilmiş çözümler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.



Teknik Özellik	Açıklama
Gezer Çene	Yüksek hızda kesintisiz çalışan mekanizma ürünleri düzenli bir şekilde paketler.
Servo Motorlu Kontrol	Kesme işlemini hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir.
Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli	Kullanıcı dostu arayüzle makinenin ayarları hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.
Çalışma Modları	Sensör, ölçü ve marka(opsiyonel) modları farklı üretim senaryolarına uyum sağlar.
Otomatik Ürün Boyu Algılama	Ürün boyunu otomatik algılayarak paketleme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir.

Motorlu Ürün Genişlik ve Yükseklik Ayarı	Ürün ölçülerine göre otomatik genişlik ve yükseklik ayarı yapılır.
Paket Ön-Arka Boşluk Ayarı	mm cinsinden ayarlanabilir.
Reçete Uygulaması	Ürünlerin parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanır.
Ürün Sayacı	Üretim sırasında paketlenen toplam ürün miktarını okuyabilme özelliğine sahiptir.
Otomatik Fire Sarma	Shrink paketleme sürecinde oluşan fireyi hassas bir şekilde sarar. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Otomatik Film Boşaltma	Shrink filmi otomatik bir şekilde boşaltır. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Malzeme	Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.
Garanti	1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.
CE Direktiflerine Uygunluk	Makine CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.
Maksimum Ürün Ölçüleri	(G) 410mm (U) sınırsız x (Y) 200mm
Maksimum Hız	35 metre/dk.
Ambalaj Malzemesi	7 - 19 micron (POF), 35 - 50 micron(PE)
Bobin boyu	650mm
Hava Basıncı	6 Bar
Voltaj	380V 50/60hz