

OVERLAP SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

Overlap Shrink Ambalaj Makinası, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar ve güvenilir performansı ile işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir. Hem tavalı hem de tavasız ürünlerin paketlenme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir. Bu makine, yenilikçi tasarımı ve son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkat çeker. Kullanıcı dostu kontrol paneli, işlemlerin kolayca yönetilmesini sağlar ve operasyonel verimliliği artırır. Gıda, içecek, kozmetik, kimya, medikal ve daha birçok endüstrideki çeşitli ürünlerin ambalajlanması için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Servo Motorlu Çene Kontrolü:** Hava gerektirmeden çalışarak daha sessiz ve verimli bir ambalajlama süreci sağlar.
- **Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli:** Operatörlere kullanıcı dostu bir arayüzle makinenin hızlı ve kullanışlı bir şekilde kontrol etme imkanı sunar.
- **Ürün Sayacı:** Üretim sırasında paketlenen toplam ürün miktarını ve anlık kapasiteyi okuyabilme özelliğine sahiptir.
- **Reçete Uygulaması:** Makine, farklı ürünlerin ambalajlama ayarlarını ve parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanıyan bir reçete uygulamasıyla donatılmıştır.
- **Otomatik Boy Algılama:** Farklı uzunluktaki ürünlerin sorunsuz bir şekilde paketlenmesini sağlar.
- **Ürün Koruma Fotoselleri:** Bu sistem, çenenin kesme işlemini güvenli ve hassas bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.
- **Sıcak Hava Sirkülasyonu:** Ayarlanabilir ısı klapeleri, tünel içinde sıcak hava sirkülasyonunu düzenleyerek yüksek hızda kaliteli ambalajlama elde etmenize olanak tanır.
- **Güvenlik Sensörleri:** Gelişmiş güvenlik sensörleri ile güvenli operasyon sağlar.

MODEL: V'PE-OVS

Overlap Shrink Ambalaj Makinesi'nin çalışma prensibi adımları şu şekildedir:
Shrink Filminin Takılması: Ürün ölçülerine uygun shrink film takılır.

Besleme Konveyörü: Makineye ürünler düzenli bir şekilde beslenir.

Film kesme ünitesi: PLC kontrollü otomasyon sistemine girilen ürün ölçülerine göre, film kesimi milimetrik olarak gerçekleştirilir.

Film atma ünitesi: Kesilen shrink filmini alttan alır ve ürünlerin etrafına sarar. Ürünler, makinenin shrink tüneline girer ve ısıнын etkisiyle film büzülerek ürünü sıkıca sarar. Isı tüneline çıkan ürünlere uygulanan soğuk hava, filmin sertleşmesini ve ürünlerin formunu almasını sağlar.

Malzeme: Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.

Garanti: 1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.

CE Direktiflerine Uygunluk: Makine, CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.

Maksimum Ürün Ölçüleri: (En) 500mm x (Boy) 500mm x (Yükseklik) 300mm

Kapasite: 25-40 paket/dk.

Ambalaj Malzemesi: PE

Shrink film kalınlığı: 30-80 micron

Voltaaj: 380V 50/60hz

İLETİŞİM

☎ +90 546 125 9734

✉ satis@vmpack.com.tr

🌐 www.vmpack.com.tr