

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА С БОКОВЫМ ЗАПАИВАНИЕМ

МОДЕЛЬ: V'S2

Автоматическая термоусадочная машина с боковым запаиванием VM Pack работает без ограничения длины продукта и оснащена механизмом термоножа с серводвигателем. Этот механизм синхронизируется с потоком продукции, обеспечивая непрерывность работы. Цветная сенсорная панель управления предлагает удобный интерфейс: все настройки выполняются быстро и просто.

Благодаря инновационной конструкции, обеспечивающей высокий уровень доступности, операторы получают возможность легко обслуживать все узлы машины. Это значительно сокращает время на сервис и техническое обслуживание, минимизируя простои производства. Эргономичный дизайн способствует экономии производственных площадей. Для получения подробной технической информации, подбора модели или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами.





Технические характеристики	Описание
Непрерывная запаечная планка	Высокоскоростной механизм непрерывной работы обеспечивает стабильную и аккуратную упаковку продукции.
Серводвигатель с термоножом	Высокоточная и быстрая операция резки и запайки
Цветная сенсорная панель	Удобный интерфейс, быстрые и простые настройки
Режимы работы	Сенсорный, по размеру продукта и маркировка (опционально); обеспечивают адаптацию к различным производственным сценариям.
Автоматическое определение длины продукта	Гарантирует корректную упаковку независимо от размера
Автоматическая регулировка ширины и высоты	Подстройка параметров под размеры продукции
Регулировка переднего и заднего зазора упаковки	Настраивается в миллиметрах.
Система рецептов	Сохранение и вызов параметров для различных продуктов
Счётчик продукции	Отображает количество упакованных изделий
Автоматическая намотка обрезков плёнки	Система автоматически собирает отходы термоусадочной плёнки, образующиеся в процессе упаковки. Скорость регулируется через привод.
Автоматическая размотка плёнки	Обеспечивает автоматическую подачу термоусадочной плёнки с рулона в процессе работы. Скорость регулируется через привод.
Материал машины	Корпус изготовлен из стальной конструкции и покрыт электростатическим порошковым напылением.
Гарантия	1 год + 5 лет гарантия на запасные части
Соответствие директивам CE	Полный комплект механических и электрических систем безопасности
Макс. размеры продукта	(Ш) 410 мм x (Д) неограниченно x (В) 200 мм

Макс. производительность	35 м/мин
Используемые пленки	7–19 мкм (поф), 35–50 мкм (пэ)
Макс. размер пленки	650 мм
Давление воздуха	6 Бар
Электропитание	380 В, 50/60 Гц