

ЛИНИЯ УПАКОВКИ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЁНКУ

МОДЕЛЬ: V'PE-OVS

Линия упаковки в термоусадочную пленку совместима как с прозрачной, так и с печатной полиэтиленовой термоусадочной пленкой. Изделия с лотком и без лотка надежно упаковываются. Удобная в использовании панель управления обеспечивает простое управление машиной и повышает операционную эффективность. Автоматическая упаковочная машина применяется для упаковки различных продуктов в пищевой, напиточной, косметической, химической, медицинской и многих других отраслях.

Узел обертывания термоусадочной пленкой автоматически подает полиэтиленовую пленку, отрезанную по размеру продукта, снизу и оборачивает ее вокруг изделия. В процессе обертывания пленка по принципу overlap перекрывается под изделием. Упакованные продукты поступают в термоусадочный туннель. Благодаря контролируемому распределению тепла внутри туннеля плёнка плотно облегает поверхность изделия и принимает его форму.



Технические характеристики	Описание
Цветная сенсорная панель	Удобный интерфейс, быстрые и простые настройки.
Автоматический узел резки и обертывания пленки	Узел с сервоприводом для резки и обертывания пленки.
Счётчик продукции	Отображает количество упакованных изделий.
Автоматическое определение длины продукта	Гарантирует корректную упаковку независимо от размера.
Материал машины	Корпус изготовлен из стальной конструкции и покрыт электростатическим порошковым напылением.

Гарантия	1 год + 5 лет гарантия на запасные части
Соответствие директивам CE	Полный комплект механических и электрических систем безопасности
Макс. размеры продукта	(Ш) 500 мм x (Д) 500 x (В) 300 мм
Макс. производительность	25-40 упаковок/мин
Используемые пленки	Полиэтиленовая (пэ) термоусадочная пленка 35-100 мкм
Макс. размер пленки	700 мм
Давление воздуха	6 Бар
Электропитание	380 В, 50/60 Гц