

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА С ПОДВИЖНОЙ ЗАПАИВАЮЩЕЙ ПЛАНКОЙ

МОДЕЛЬ: V'M2

Благодаря инновационному дизайну и технологии сервопривода, автоматическая термоусадочная машина с подвижной запаивающей планкой обеспечивает непрерывный процесс упаковки на высокопроизводительных производственных линиях. Механизм подвижной запаивающей планки с сервоприводом синхронизируется с потоком продукции, гарантируя выполнение упаковочного процесса с требуемым качеством.

В VM Pack мы производим не только стандартные машины, но и разрабатываем решения с учётом особенностей вашей отрасли. Мы всегда рядом, чтобы предложить упаковочные решения, повышающие производительность и оптимизирующие процессы. Для получения подробной информации о технических характеристиках, вариантах интеграции и индивидуальных решениях свяжитесь с нами.



Технические характеристики	Описание
Подвижная запаивающая планка	Высокоскоростной непрерывно работающий механизм обеспечивает ровную и стабильную упаковку продукции.
Серводвигатель с термоножом	Высокоточная и быстрая операция резки и запайки
Цветная сенсорная панель	Удобный интерфейс, быстрые и простые настройки

Режимы работы	Сенсорный, по размеру продукта и маркировка (опционально); обеспечивают адаптацию к различным производственным сценариям.
Автоматическое определение длины продукта	Гарантирует корректную упаковку независимо от размера
Автоматическая регулировка ширины и высоты	Подстройка параметров под размеры продукции
Регулировка переднего и заднего зазора упаковки	Настраивается в миллиметрах.
Система рецептов	Сохранение и вызов параметров для различных продуктов
Счётчик продукции	Отображает количество упакованных изделий
Автоматическая намотка обрезков плёнки	Система автоматически собирает отходы термоусадочной плёнки, образующиеся в процессе упаковки. Скорость регулируется через привод.
Автоматическая размотка плёнки	Обеспечивает автоматическую подачу термоусадочной плёнки с рулона в процессе работы. Скорость регулируется через привод.
Материал машины	Корпус изготовлен из стальной конструкции и покрыт электростатическим порошковым напылением.
Гарантия	1 год + 5 лет гарантия на запасные части
Соответствие директивам СЕ	Полный комплект механических и электрических систем безопасности
Макс. размеры продукта	(Ш) 410 мм x (Д) неограниченно x (В) 200 мм
Макс. производительность	35 м/мин
Используемые пленки	7–19 мкм (поф), 35–50 мкм (пэ)
Макс. размер пленки	650 мм
Давление воздуха	6 Бар
Электропитание	380 В, 50/60 Гц