

Sürekli Kesim Shrink Ambalaj Makinesi

Model: V'S2

Ürün boyunu sınırlamadan çalışma imkanı sunan VM Pack sürekli kesim shrink makinesi, servo motor kontrollü sabit çene mekanizmasıyla donatılmıştır. Bu mekanizma, ürün akışıyla senkronize hareket ederek operasyonel sürekliliği sağlar. Renkli dokunmatik kontrol paneli, kullanıcı dostu bir deneyim sunar; ayarlar hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

Erişilebilirliği üst seviyeye çıkaran yenilikçi tasarımı sayesinde operatörler, makinenin tüm bileşenlerine daha hızlı ve zahmetsiz şekilde müdahale etme imkanı bulur. Böylece bakım ve servis işlemleri minimum sürede tamamlanır ve üretim kayıpları en aza indirilir. Ergonomik yapısı ise üretim tesislerinde alan tasarrufu sağlayarak mevcut alanların daha etkili kullanılmasını sağlar. Detaylı teknik bilgi, uygun model seçimi ya da fiyat teklifi talepleriniz için bizimle iletişime geçin.



Teknik Özellik	Açıklama
Sürekli Kesim	Yüksek hızda sürekli çalışan mekanizma ürünlerin düzenli bir şekilde paketlenmesini sağlar.
Servo Motorlu Sabit Çene mekanizması	Kesme işlemini hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir.
Renkli Dokunmatik Kontrol Paneli	Kullanıcı dostu arayüzle makinenin ayarları hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.
Çalışma Modları	Sensör, ölçü ve marka(opsiyonel) modları farklı üretim senaryolarına uyum sağlar.
Otomatik Ürün Boyu Algılama	Ürün boyunu otomatik algılayarak paketlenme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir.
Motorlu Ürün Genişlik ve Yükseklik Ayarı	Ürün ölçülerine göre otomatik genişlik ve yükseklik ayarı yapılır.
Paket Ön-Arka Boşluk Ayarı	mm cinsinden ayarlanabilir.
Reçete Uygulaması	Ürünlerin parametrelerini kaydetmenize ve gerektiğinde tekrar çağırmanıza olanak tanır.
Ürün Sayacı	Üretim sırasında paketlenen toplam ürün miktarını okuyabilme özelliğine sahiptir.
Otomatik Fire Sarma	Shrink paketlenme sürecinde oluşan fireyi hassas bir şekilde sarar. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Otomatik Film Boşaltma	Shrink filmi otomatik bir şekilde boşaltır. Sürücü kontrolü ile hız ayarı yapılır.
Malzeme	Makine gövdesi çelik konstrüksiyondan imal edilir ve elektrostatik boya ile korunur.
Garanti	1 yıl garanti ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi.
CE Direktiflerine Uygunluk	Makine CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.
Maksimum Ürün Ölçüleri	(G) 410mm (U) sınırsız x (Y) 200mm
Maksimum Hız	35 metre/dk.
Ambalaj Malzemesi	7 - 19micron (POF), 35 - 50 micron(PE)
Bobin boyu	650mm
Hava Basıncı	6 Bar
Voltaj	380V 50/60hz